



Erklæring om ovnens ydeevne DK

Regulation No. 305/2011
DOP-Scan-Line Green 150-2589-2022

1. Model identifikation	Scan-Line Green 150
2. Anvendelsesområde af ovnen i overensstemmelse med gældende godkendelse	Rumvarmer til fast brændsel, for rumopvarmning i boligbyggeri
3. Fabrikantens navn og kontaktadresse	Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig. heta@heta.dk
4. System til kontrol af ovnens ydeevne	System 3
5. Godkendende institut	Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2589-EN

6. Væsentlige egenskaber

Mekanisk modstand og stabilitet	20 kg Ovnens max bæreevne for skorstensrøret		
Brandsikkerhed			
Minimum afstand til brændbare materialer	Minimumsafstande i mm		
Gulv (dB)	0 (<65K)		
Loft (dC)	750		
Bag ovn (dR)	60		
Siden (dS)	90		
Møbel afstand foran (dP)	770		
Hjørne opstilling (45°) (dSI)	75		
Gulvet foran (dF)	0 (<65K)		
Stråling til siden foran (dL)	0 (<65K)		
Hygiejne, sundhed og miljø			
Harmoniseret teknisk specifikation EN 16510-2-6-2022			
Emissioner ved nominel varmeydelse		Emissioner ved lavlast varmeydelse	
CO ($\leq 1500 \text{ mg/m}^3$)	73 mg/Nm ³	CO ($\leq 1500 \text{ mg/m}^3$)	288 mg/Nm ³
Nox ($\leq 200 \text{ mg/m}^3$)	181 mg/Nm ³	Nox ($\leq 200 \text{ mg/m}^3$)	184 mg/Nm ³
OGC ($\leq 120 \text{ mg/m}^3$)	4 mgC/Nm ³ at 13% O ₂	OGC ($\leq 120 \text{ mg/m}^3$)	18 mgC/Nm ³ at 13% O ₂
Partikler ($\leq 40 \text{ mg/m}^3$)	15 mg/Nm ³	Partikler ($\leq 40 \text{ mg/m}^3$)	18 mg/Nm ³

Sikkerhed og tilgængelighed ved brug

Data for installation til skorsten ved nominel varmeydelse	Nominel varmeydelse	Lavlast varmeydelse
Røggas Afgangstemperatur	113 °C	70 °C
Minimum røgtræk	12 Pa	10 Pa
Røggas masseflow	6,7 g/s	4,3 g/s
Data for brandsikkerhed ved installation til skorstenen.	T200G	

Energioekonomi og termiske varmeydelse

Ovnens termiske ydelse og energieffektivitet ved varmeydelse			
Nominel varmeydelse	7,3 kW	Part load varmeydelse	3,6 kW
Virkningsgrad ved nominel $\geq 75\%$	η 94%	Virkningsgrad ved Part load $\geq 70\%$	η_s 96%
Energiforbrug ved nominel ydelse	66 W	Energiforbrug ved Part load ydelse	44 W
Energieffektivitetsindeks (EEI)			133
Energieffektivitetsklasse			A++

7.

Udførelsen af produktet er angivet i punkt 1 og 2, og er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 6. Denne deklaration udstedes henholdt til producentens produktansvar.

Underskrevet på vegne af fabrikanten 06.11.2025

Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig
Tlf. +45 96 63 06 00
Martin Bach

I tilfælde af ændringer af de ovenfor nævnte resultater i denne erklæring, vil erklæring om ovnens ydeevne blive ugyldig.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, Tlf. +45 9663 0600, www.hetaheating.dk